

TOTEM 2 LINE 180

RÁPIDO, ADAPTABLE Y SEGURO

El Totem 2 Line 180 es un andamio móvil de aluminio con certificación NF. Su sistema de conexión Ergoblock patentado permite un bloqueo fiable con un solo gesto. Sus rodapiés desmontables de aluminio de 150 mm se instalan rápidamente, sin tornillos ni herramientas. Sus ruedas de 200 mm de diámetro son regulables a 175 mm y cada 12,5 mm. Cumple con la norma EN 1004-1 y el decreto 2004-924.



- ▶ El enlace escalón / montante está engastado. Esta tecnología es extremadamente resistente. Los escalones redondos son ovales en los extremos antes de atravesar el montante. Es lo que permite crear la antirotación del escalón.
- ▶ El enlace de las barandillas es original, muy sencillo y seguro. La parte alta se engancha en los escalones con piezas de aluminio moldeado, muy espesas. Las dos diagonales se enganchan en mordaza el montante. El sistema «Ergoblock®» se cierra con una mano y puede ajustarse, para tener el mejor apriete.
- ▶ El suelo Aluminio / Madera tiene una trampilla de acceso por el interior.
- ▶ Los estabilizadores se fijan en los montajes por medio del mismo sistema «Ergoblock®» que el de las barandillas.
- ▶ Los extremos de los travesaños están equipados con mordazas dentadas que se colocan automáticamente alrededor de los escalones. El enlace es muy fiable.
- ▶ Las ruedas, de gran diámetro, están diseñadas para circular incluso por los suelos saturados de todas las obras.
- ▶ Los estabilizadores se ajustan en longitud para poder adaptarse en función de la altura. Desfase de nivel integrado.



Sistema de enlace Ergoblock® patentado, fijación de los estabilizadores y barandillas



Rodapiés de 150mm, de aluminio, amovibles, de montaje rápido (modelo Totem 2 Line)



Montaje de los rodapiés sin tornillos ni herramientas



Ruedas Ø 200 mm con bloqueo, ajustables en 175 mm y cada 12,5 mm



Características de producto

Uso	Ultra intensivo
Utilización	Suelo plano y desnivelado
Altura de acceso / trabajo max (m)	9,85
Material	Aluminio
Carga máxima (kg / m²)	200
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004/1
Decreto	2004/924



Producto certificado por NF TOTEM 2 LINE 180 Organismo de certificación. Certificación AFNOR 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX Sistema de referencia de certificación. Material de construcción de marca NF (NF096) disponible en www.marque-nf.com La marca NF certifica el cumplimiento con la normativa NF P 93-352 (para las plataformas) y con la normativa NF P 93-353 (para las plataformas ligeras) y con la norma NF096.

Ref.	Altura del producto total (m)	Altura del piso	Número de plataforma	Peso (kg)	Ancho estabilizadores plegados	Ancho con estabilizadores	Longitud estabilizadores cerrada	Longitud con estabilizadores	Altura de acceso / trabajo max (m)	EAN barcode
22403620	3	1,85	1	73,5	0,89	3,8	2,11	4,5	3,85	3178740118631
22403630	4	2,85	1	79	0,89	3,8	2,11	4,5	4,85	3178740118648
22403640	5	3,85	2	110,1	0,89	3,8	2,11	4,5	5,85	3178740118655
22403650	6	4,85	2	115,5	0,89	3,8	2,11	4,5	6,85	3178740118662
22403660	7	5,85	3	148,6	0,89	3,8	2,11	4,5	7,85	3178740118679
22403670	8	6,85	3	162,2	0,89	3,8	2,11	4,95	8,85	3178740118686
22403680	9	7,85	4	196	0,89	5,25	2,11	4,95	9,85	3178740118693