
TOTEM 2 BOX 300

RÁPIDO, ADAPTABLE Y SEGURO

El Totem 2 Box 300 es un andamio móvil de aluminio con certificación NF. Su sistema de conexión Ergoblock patentado permite un bloqueo fiable con un solo gesto. Sus rodapiés desmontables de aluminio de 150 mm se instalan rápidamente, sin tornillos ni herramientas. Sus ruedas de 200 mm de diámetro son regulables a 175 mm y cada 12,5 mm. Cumple con la norma EN 1004-1 y el decreto 2004-924.





- ▶ El suelo Aluminio / Madera tiene una trampilla de acceso por el interior.
- ▶ Los estabilizadores se fijan en los montajes por medio del mismo sistema «Ergoblock®» que el de las barandillas.
- Los extremos de los travesaños están equipados con mordazas dentadas que se colocan automáticamente alrededor de los escalones. El enlace es muy fiable.
- Las ruedas, de gran diámetro, están diseñadas para circular incluso por los suelos saturados de todas las obras.

▶ El enlace escalón / montante está engastado. Esta tecnología es extremadamente

Los estabilizadores se ajustan en longitud para poder adaptarse en función de la altura. Desfase de nivel integrado.





Ganchos de las plataformas ergonómicas





Ergoblock® paten-

tado, fijación de los

estabilizadores y





Ruedas Ø 200 mm con bloqueo. aiustables en 175 mm y cada 12,5 mm



Producto certificado por NF TOTEM 2 BOX 300 Organismo de certificación: Certificación AFNOR 11, rue Francis e Productio Leithicado por NFTO LEM 2 DON 300 diginalindo Exettinicadori Certificación Producti, ince Prailes de Pressense F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX Sistema de referencia de certificación: Material de construcción de marca NF (NFO96) disponible en www.marque-nf.com La marca NF certifica el cumplimiento con la normativa NF 9 93-532 (para las plataformas) y con la normativa NF P 93-353 (para las plataformas ligeras) y con la norma NFO96.

Ref.	Altura del producto total (m)	Altura del piso	Número de plataforma	Peso (kg)	Ancho estabilizadores plegados	Ancho con esta- bilizadores	Longitud estabilizadores cerrada	Longitud con estabilizadores	Altura de acceso / trabajo max (m)	EAN barcode
26403820	3	1,85	1	94	0,89	4,1	3,31	5,3	3,85	3178740118495
26403830	4	2,85	1	99,5	0,89	4,1	3,31	5,3	4,85	3178740118501
26403840	5	3,85	2	146,5	0,89	4,1	3,31	5,3	5,85	3178740118518
26403850	6	4,85	2	152	0,89	4,1	3,31	5,3	6,85	3178740118525
26403860	7	5,85	3	199	0,89	4,1	3,31	5,3	7,85	3178740118532
26403870	8	6,85	3	214,6	0,89	5,7	3,31	5,3	8,85	3178740118549
26403880	9	7,85	4	261,6	0,89	5,7	3,31	5,3	9,85	3178740118556





