

# CROSS 250

## LA CALIDAD PARA TODOS LOS PROFESIONALES

La gama CROSS permite un uso intensivo y trabajar cada metro hasta 9,85 m de trabajo. La superficie útil de los suelos del CROSS 250 ofrece un buen confort de trabajo (240 x 65 cm)



- ▶ Largueros robustos y fiables
- ▶ Gracias al sistema Ergoblock®, los estabilizadores son fáciles de instalar y el apriete es controlado.
- ▶ El suelo de contención con zócalos integrados es apreciado por los organismos de seguridad. Garantiza la seguridad y la rapidez de montaje.
- ▶ Los suelos tienen asas de agarre en los zócalos de los extremos para facilitar el transporte y la carga, y ganchos ergonómicos para facilitar la instalación.
- ▶ Cada rueda puede ajustarse individualmente en altura en un rango de 175 mm con ajustes preprogramados cada 12,5 mm. Este ajuste permite adaptarse a todos los suelos.
- ▶ Las ruedas están equipadas con un sistema de bloqueo bidireccional que garantiza una perfecta estabilidad durante el uso.

### Características de producto

<b>Uso</b>	Intensivo
<b>Utilización</b>	Suelo plano y desnivelado
<b>Altura de acceso / trabajo max (m)</b>	9,85
<b>Material</b>	Aluminio
<b>Carga máxima (kg / m<sup>2</sup>)</b>	200
<b>Garantía (años)</b>	5
<b>Normas</b>	EN 1004-1
<b>Decreto</b>	2004//924



Ruedas Ø 200 mm ajustables cada 12,5 cm



Fijaciones Ergoblock®



Ganchos de plataforma ergonómicos, fácil de instalar



Pértiga T-Grip para un montaje/desmontaje seguro de las barras



Cuna de acceso

Ref.	Altura del producto total (m)	Altura del piso	Número de plataforma	Peso (kg)	Ancho estabilizadores plegados	Ancho con estabilizadores	Longitud estabilizadores cerrada	Longitud con estabilizadores	Altura de acceso / trabajo max (m)	EAN barcode
26404720	3	1,85	1	84	0,9	4,3	2,81	4,5	3,85	3178740233785
26404730	4	2,85	1	92,8	0,9	4,3	2,81	4,5	4,85	3178740233792
26404740	5	3,85	2	134,4	0,9	4,3	2,81	4,5	5,85	3178740233808
26404750	6	4,85	2	162,8	0,9	4,3	2,81	4,5	6,85	3178740233815
26404760	7	5,85	3	181,5	0,9	4,3	2,81	4,5	7,85	3178740233822
26404770	8	6,85	3	197,1	0,9	5,5	2,81	5,3	8,85	3178740233839
26404780	9	7,85	4	238,7	0,9	5,5	2,81	5,3	9,85	3178740233846