

CROSS 180

LA CALIDAD PARA TODOS LOS PROFESIONALES

La gama CROSS es adecuada para un uso intensivo y para trabajar a una altura de hasta 9,85 m. La superficie de los suelos del CROSS 180 es de 170 x 65 cm, lo que ofrece una buena comodidad de trabajo.



- ▶ Largueros robustos y fiables
- ▶ Los largueros rectangulares se instalan y retiran fácilmente con la pértiga T-Grip.
- ▶ El suelo de contención con zócalos integrados es apreciado por los organismos de seguridad. Garantiza la seguridad y la rapidez de montaje.
- ▶ Los suelos tienen asas de agarre en los zócalos de los extremos para facilitar el transporte y la carga, y ganchos ergonómicos para facilitar la instalación.
- ▶ Cada rueda puede ajustarse individualmente en altura en un rango de 175 mm con ajustes preprogramados cada 12,5 mm. Este ajuste permite adaptarse a todos los suelos.
- ▶ Las ruedas están equipadas con un sistema de bloqueo bidireccional que garantiza una perfecta estabilidad durante el uso.
- ▶ Gracias al sistema Ergoblock®, los estabilizadores son fáciles de instalar y el apriete es controlado.

Características de producto

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano y desnivelado
Altura de acceso / trabajo max (m)	9,85
Material	Aluminio
Carga máxima (kg / m²)	200
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004/924



Ruedas Ø 200 mm ajustables cada 12,5 cm



Fijaciones Ergoblock®



Ganchos de plataforma ergonómicos, fácil de instalar



Pértiga T-Grip para un montaje/desmontaje seguro de las barras



Cuna de acceso

Ref.	Altura del producto total (m)	Altura del piso	Número de plataforma	Peso (kg)	Ancho estabilizadores plegados	Ancho con estabilizadores	Longitud estabilizadores cerrada	Longitud con estabilizadores	Altura de acceso / trabajo max (m)	EAN barcode
26404620	3	1,85	1	76	0,9	3,8	2,1	4,5	3,85	3178740233716
26404630	4	2,85	1	78,1	0,9	3,8	2,1	4,5	4,85	3178740233723
26404640	5	3,85	2	108,4	0,9	3,8	2,1	4,5	5,85	3178740233730
26404650	6	4,85	2	113,8	0,9	3,8	2,1	4,5	6,85	3178740233747
26404660	7	5,85	3	144,1	0,9	3,8	2,1	4,5	7,85	3178740233754
26404670	8	6,85	3	159,6	0,9	5,3	2,1	5	8,85	3178740233761
26404680	9	7,85	4	189,9	0,9	5,3	2,1	5	9,85	3178740233778