

# NEOLIUM SX

## EL ANDAMIO QUE PASA POR TODAS LAS PARTES

Neolium SX es un andamio móvil de aluminio para un uso intensivo. Máxima 7,8 m de trabajo. Es conforme a la normativa EN 1004-1 y decreto 2004-924.



- ▶ Diferencia de nivel integrado.
- ▶ Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.
- ▶ Base plegable amovible.
- ▶ Plataforma de 165 x 60 cm.
- ▶ Sistema patentado «Ergoblock®».
- ▶ Montaje seguro, con sistema «T-Grip».
- ▶ Ruedas de Ø 125 mm, de polipropileno, negras, no dejan huellas.

### Características de producto

Uso	Intensivo
Altura de acceso / trabajo max (m)	7,8
Carga máxima (kg / m <sup>2</sup> )	200
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004
Decreto	2004/924



Rodapiés de 150 mm, de madera, amovibles, de montaje rápido



Doble barandillas



Base plegable amovible



Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de Ø50mm.



Diferencia de nivel integrado.



T-grip sistema de montaje seguro



Ruedas de Ø 125 mm, de polipropileno, negras, no dejan huellas.



Sistema de enlace Ergoblock® patentado, bloqueo fiable, de un solo gesto

Ref.	Altura del producto total (m)	Altura del piso	Número de plataforma	Peso (kg)	Ancho estabilizadores plegados	Ancho con estabilizadores	Longitud estabilizadores cerrada	Longitud con estabilizadores	Altura de acceso / trabajo max (m)	EAN barcode
02920002	3,2	2	1	61	0,9	2,6	1,9	3,6	4	3534740161990
02920003	3,9	2,8	1	70,4	0,9	2,6	1,9	3,6	4,8	3534740162003
02920004	4,7	3,6	2	106,2	0,9	3,9	1,9	4,9	5,6	3534740162010
02920005	6,2	5	2	117	0,9	3,9	1,9	4,9	7	3534740162027
02920007	6,9	5,8	3	143	0,9	3,9	1,9	4,9	7,8	3534740174846