

Información sobre el producto

Este taburete especialmente dedicado al uso industrial le permite acceder hasta 2.59 metros. Lígero y compacto se instala muy fácilmente. También cumple con las normas EN NF 14 183 y el decreto 96 333.

Sus puntos fuertes:

- Los peldaños miden 200 mm de ancho.
- El montaje se realiza por el usuario. Las instrucciones de ensamblaje se encuentran en el paquete.

Uso : Intensivo

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02374722	2,39m	2	0,39			0,63m				3,40kg	0,62x0,575x0,75	3178740222161
02374723	2,59m	3	0,59			0,63m				5,10kg	0,915x0,575x0,75	3178740222178

Características técnicas

Uso	Intensivo
Altura de acceso / trabajo max (m)	2,59m
Dimensión del reposapiés (mm)	mm
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	2
Normas	EN 14183
Decreto	96333

