


## Información sobre el producto

---

Norma(s) : 

## LOS MODELOS

| Ref      | Espaciamiento<br>: | Profundidad<br>mínima : | Profundidad<br>máxima : | Altura<br>del<br>producto<br>total (m)<br>: | Altura<br>del<br>producto<br>plegado<br>: | Altura<br>aérea<br>: | Altura del<br>producto<br>desplegado<br>: | Distancia<br>de la<br>pared : | Número<br>de<br>escaleras<br>/<br>escalones<br>: | Peso<br>(kg) : | Ancho<br>estabilizadores<br>plegados : | Ancho con<br>estabilizadores<br>: | Distancia<br>entre<br>ejes : |
|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|----------------------|---|-------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| 02410206 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 1,85                                      | 0,69                          | 6  | 3,20kg         |  |                                   | 0,36                         |
| 02410207 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 2,13                                      | 0,80                          | 7  | 3,70kg         |  |                                   | 0,36                         |
| 02410208 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 2,41                                      | 0,90                          | 8  | 4,10kg         |  |                                   | 0,36                         |
| 02410210 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 2,97                                      | 1,11                          | 10   | 5,00kg         |  |                                   | 0,36                         |
| 02410212 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 3,56                                      | 1,32                          | 12   | 6,20kg         |  | 0,81                              | 0,36                         |
| 02410214 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 4,12                                      | 1,53                          | 14   | 7,50kg         |  | 0,91                              | 0,43                         |
| 02410216 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 4,68                                      | 1,74                          | 16   | 8,40kg         |  | 0,91                              | 0,43                         |
| 02410217 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 4,96                                      | 1,85                          | 17   | 9,70kg         |  | 1,01                              | 0,43                         |
| 02410220 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 5,80                                      | 2,16                          | 20   | 11,30kg        |  | 1,11                              | 0,43                         |
| 02410224 |                    |                         |                         | m   |   |                      | 6,92                                      | 2,58                          | 24   | 13,40kg        |  | 1,11                              | 0,43                         |

## Características técnicas

## Utilización

Altura de acceso / trabajo max (m) 7,82m

## Material

Carga máxima (kg) 150kg

Garantía (años) 5

Normas EN 131

Decreto 96333; Warenwet

Etiqueta NF 1

Etiqueta GS