


## Información sobre el producto

---

Norma(s) : 

## LOS MODELOS

Ref	Espaciamiento :	Profundidad mínima :	Profundidad máxima :	Altura del producto total (m) :	Altura del producto plegado :	Altura aérea :	Altura del producto desplegado :	Distancia de la pared :	Número de escaleras / escalones :	Peso (kg) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Distancia entre ejes :
02410206				m			1,85	0,69	6	3,20kg			0,36
02410207				m			2,13	0,80	7	3,70kg			0,36
02410208				m			2,41	0,90	8	4,10kg			0,36
02410210				m			2,97	1,11	10	5,00kg			0,36
02410212				m			3,56	1,32	12	6,20kg		0,81	0,36
02410214				m			4,12	1,53	14	7,50kg		0,91	0,43
02410216				m			4,68	1,74	16	8,40kg		0,91	0,43
02410217				m			4,96	1,85	17	9,70kg		1,01	0,43
02410220				m			5,80	2,16	20	11,30kg		1,11	0,43
02410224				m			6,92	2,58	24	13,40kg		1,11	0,43

## Características técnicas

## Utilización

Altura de acceso / trabajo max (m) 7,82m

## Material

Carga máxima (kg) 150kg

Garantía (años) 5

Normas EN 131

Decreto 96333; Warenwet

Etiqueta NF 1

Etiqueta GS