


Información sobre el producto

El Totem 2 Box 180 es un andamio móvil de aluminio con certificación NF. Su sistema de conexión Ergoblock patentado permite un bloqueo fiable con un solo gesto. Sus rodapiés desmontables de aluminio de 150 mm se instalan rápidamente, sin tornillos ni herramientas. Sus ruedas de 200 mm de diámetro son regulables a 175 mm y cada 12,5 mm. Cumple con la norma EN 1004-1 y el decreto 2004-924.

Sus puntos fuertes:

- El enlace de las barandillas es original, muy sencillo y seguro. La parte alta se engancha en los escalones con piezas de aluminio moldeado, muy espesas. Las dos diagonales se enganchan en mordaza el montante. El sistema «Ergoblock®» se cierra con una mano y puede ajustarse, para tener el mejor apriete.
- Ganchos de las plataformas ergonómicas

Uso : Ultra intensif

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in a bold, blue font, enclosed within a circular border.

LOS MODELOS

| Ref | Altura del producto total (m) : | Altura de acceso / trabajo (m) : | Altura del piso : | Ancho estabilizadores plegados : | Ancho (sin estabilizador) : | Ancho con estabilizadores : | Longitud estabilizadores cerrada : | Longitud con estabilizadores : | Número de plataforma : | Longitud total sin estabilizador : | Ancho sin estabilizador : | Ancho con estabilizador : |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 26403620 | 3,00m | 3,85m | 1,85 | 0,89 | 0,20m | 3,80 | 2,11 | 4,50 | 1 | | | 3,80 |
| 26403630 | 4,00m | 4,85m | 2,85 | 0,89 | m | 3,80 | 2,11 | 4,50 | 1 | | | 3,80 |
| 26403640 | 5,00m | 5,85m | 3,85 | 0,89 | m | 3,80 | 2,11 | 4,50 | 2 | | | 3,80 |
| 26403650 | 6,00m | 6,85m | 4,85 | 0,89 | m | 3,80 | 2,11 | 4,50 | 2 | | | 3,80 |
| 26403660 | 7,00m | 7,85m | 5,85 | 0,89 | m | 3,80 | 2,11 | 4,50 | 3 | | | 3,80 |
| 26403670 | 8,00m | 8,85m | 6,85 | 0,89 | m | 5,30 | 2,11 | 4,95 | 3 | | | 5,30 |
| 26403680 | 9,00m | 9,85m | 7,85 | 0,89 | m | 5,30 | 2,11 | 4,95 | 4 | | | 5,30 |

Características técnicas

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Uso | Ultra intensif |
| Utilización | Suelo plano y desnivelado |
| Altura de acceso / trabajo max (m) | 9,85m |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Longitud de la bandeja (m) | 1,76m |
| Ancho de la bandeja (m) | 0,65m |
| Longitud de la huella (m) | 2,11m |
| Ancho de huella (m) | 0,90m |
| Material | Aluminio |
| Carga máxima (kg / m ²) | 200kg/m ² |
| Garantía (años) | 5 |
| Normas | EN 1004-1 |
| Decreto | 2004/924 |
| recomendaciones | |