


Información sobre el producto

Sus puntos fuertes:

- Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.
- Barandillas monobloque, diagonalizante.

Uso : Ultra intensif

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in white, set within a blue circle. Above the circle, the words 'NORMES FRANÇAISES' are written in a smaller, blue font.

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Ancho (sin estabilizador) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :
02921502	4,00m	3,13m	2,00	1	m	0,92	3,42	2,26	4,66	108,00kg	3534740165813
02921504	6,00m	5,13m	4,00	2	m	0,92	3,42	2,26	4,66	158,00kg	3534740165820
02921506	8,00m	7,13m	6,00	3	m	0,92	3,42	2,26	4,66	209,00kg	3534740165837
02921508	10,00m	9,13m	8,00	4	m	0,92	4,71	2,26	5,90	277,00kg	3534740165844
02921510	12,00m	11,13m	10,00	5	m	0,92	4,71	2,26	5,90	327,00kg	3534740165851
02921512	14,00m	13,13m	12,00	6	m	0,92	4,71	2,26	5,90	379,00kg	3534740165868

Características técnicas

Uso	Ultra intensif
Utilización	Plano y diferenciado nivel integrado
Altura de acceso / trabajo max (m)	14,00m
Longitud de la bandeja (m)	1,90m

Ancho de la bandeja (m)	0,66m
Longitud de la huella (m)	2,26m
Ancho de huella (m)	0,92m
Material	
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004/924
recomendaciones	