

## Información sobre el producto

---

### Sus puntos fuertes:

- Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.
- Barras planas

## LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Ancho (sin estabilizador) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :
02922802	4,00m	3,13m	2,00	1	m	0,92	3,42	2,76	5,16	112,00kg	3534740166056
02922804	6,00m	5,13m	4,00	2	m	0,92	3,42	2,76	5,16	170,00kg	3534740166063
02922806	8,00m	7,13m	6,00	3	m	0,92	3,42	2,76	5,16	227,00kg	3534740166070
02922808	10,00m	9,13m	8,00	4	m	0,92	4,71	2,76	6,40	301,00kg	3534740166087
02922810	12,00m	11,13m	10,00	5	m	0,92	4,71	2,76	6,40	359,00kg	3534740166094
02922812	14,00m	13,13m	12,00	6	m	0,92	4,71	2,76	6,40	416,00kg	3534740166100

## Características técnicas

### Utilización

Altura de acceso / trabajo max (m) 14,00m

Longitud de la bandeja (m) 2,40m

Ancho de la bandeja (m) 0,66m

Longitud de la huella (m)	2,76m
Ancho de huella (m)	0,92m
Material	
Carga máxima (kg / m <sup>2</sup> )	200kg/m <sup>2</sup>
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004/924
recomendaciones	