

Información sobre el producto

Sus puntos fuertes:

- **Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.**
- **Barras planas**

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Ancho (sin estabilizador) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :
02923802	4,00m	3,13m	2,00	1	m	0,92	3,42	3,26	5,66	119,00kg	3534740166117
02923804	6,00m	5,13m	4,00	2	m	0,92	3,42	3,26	5,66	184,00kg	3534740166124
02923806	8,00m	7,13m	6,00	3	m	0,92	3,42	3,26	5,66	248,00kg	3534740166131
02923808	10,00m	9,13m	8,00	4	m	0,92	4,71	3,26	6,90	329,00kg	3534740166148
02923810	12,00m	11,13m	10,00	5	m	0,92	4,71	3,26	6,90	393,00kg	3534740166155
02923812	14,00m	13,13m	12,00	6	m	0,92	4,71	3,26	6,90	457,00kg	3534740166162

Características técnicas

Utilización

Altura de acceso / trabajo max (m) 14,00m

Longitud de la bandeja (m) 2,90m

Ancho de la bandeja (m) 0,66m

Longitud de la huella (m)	3,26m
Ancho de huella (m)	0,92m
Material	
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004/924
recomendaciones	