

## Información sobre el producto

---

**Sus puntos fuertes:**

- **Estructura de aluminio, soldado, montantes y peldaños de 50mm.**
- **Barras planas**

## LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Ancho (sin estabilizador) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :
02926802	4,00m	3,13m	2,00	1	m	1,64	4,31	3,26	5,61	158,00kg	3534740166230
02926804	6,00m	5,13m	4,00	2	m	1,64	4,31	3,26	5,61	253,00kg	3534740166247
02926806	8,00m	7,13m	6,00	3	m	1,64	4,31	3,26	5,61	349,00kg	3534740166254
02926808	10,00m	9,13m	8,00	4	m	1,64	5,40	3,26	6,90	460,00kg	3534740166261
02926810	12,00m	11,13m	10,00	5	m	1,64	5,40	3,26	6,90	556,00kg	3534740166278
02926812	14,00m	13,13m	12,00	6	m	1,64	5,40	3,26	6,90	651,00kg	3534740166285

## Características técnicas

### Utilización

Altura de acceso / trabajo max (m) 14,00m

Longitud de la bandeja (m) 2,90m

Ancho de la bandeja (m) 1,32m

Longitud de la huella (m)	3,26m
Ancho de huella (m)	1,64m
Material	
Carga máxima (kg / m <sup>2</sup> )	200kg/m <sup>2</sup>
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004/924
recomendaciones	