


Información sobre el producto

Cet échafaudage roulant en acier galvanisé a un dimensionnement hors tout minimum ce qui permet de faciliter son déplacement, son transport ainsi que sa mise en place dans les espaces confinés. Sa base et ses garde-corps monobloc assureront une mise en place rapide et en sécurité. Ses roues de 125 mm réglables permettront de l'ajuster sur tout type de sols. Il est conforme à la norme NF. Sa hauteur de travail maximum est fixée à 6,5 mètres.

Sus puntos fuertes:

- Cet échafaudage en acier galvanisé est une référence pour sa robustesse et sa durabilité.

Uso : Intensivo

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in a white, bold font inside a blue circle, with the words 'NORME FRANÇAISE' written in a smaller font around the top inner edge of the circle.

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Longitud total sin estabilizador :	Ancho sin estabilizador :	Ancho estabilizadores plegados :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Ancho con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :
03010010	5,00m	4,00m	3,00	1			0,68	3,25		2,40	103,00kg	3534740126968
03010012	6,50m	5,50m	4,50	2			0,68	3,25		2,40	150,40kg	3534740136349

Características técnicas

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano y desnivelado opcional
Altura de acceso / trabajo max (m)	6,50m
Longitud de la bandeja (m)	1,40m
Ancho de la bandeja (m)	0,60m
Longitud de la huella (m)	1,70m
Ancho de huella (m)	0,68m

Material	Acero
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004/924 ; DRT 2005/08