

Información sobre el producto

Norma(s) : 

LOS MODELOS

Ref	Espaciamiento :	Profundidad mínima :	Profundidad máxima :	Altura del producto total (m) :	Altura del producto plegado :	Altura aérea :	Altura del producto desplegado :	Distancia de la pared :	Número de escaleras / escalones :	Peso (kg) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Distancia entre ejes :
02432310				m	2,97		4,93		2x10	19,50kg		1,25	
02432312				m	3,53		6,05		2x12	21,50kg		1,25	
02432314				m	4,09		6,89		2x14	24,00kg		1,25	
02432316				m	4,65		8,02		2x16	26,50kg		1,25	
02432318				m	5,22		9,14		2x18	33,50kg		1,25	
02432320				m	5,78		9,98		2x20	35,00kg		1,25	
02432323				m	6,62		11,94		2x23	40,00kg		1,25	

Características técnicas

Utilización

Altura de acceso / trabajo max (m)

12,84m

Material

TUBESCA-COMABI - 976 ROUTE DE SAINT-BERNARD - 01604 TRÉVOUX - FRANCE - TÉL : +33 (0) 4 74 00 90 90 - FAX : +33 (0) 1 48 46 68 42

Page:2

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Todos los derechos reservados

Documento no contractual. Leer las condiciones comerciales.

Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333; Warenwet
Etiqueta NF	1
Etiqueta GS	