

Información sobre el producto

Norma(s) :



LOS MODELOS

Ref	Espaciamiento :	Profundidad mínima :	Profundidad máxima :	Altura del producto total (m) :	Altura del producto plegado :	Altura aérea :	Altura del producto desplegado :	Distancia de la pared :	Número de escaleras / escalones :	Peso (kg) :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho con estabilizadores :	Distancia entre ejes :
01232112				m	3,52		6,04		2x12	18,70kg		1,23	
01232113				m	3,80		6,60		2x13	19,50kg		1,23	
01232115				m	4,37		7,45		2x15	21,80kg		1,23	
01232116				m	4,65		8,01		2x16	24,20kg		1,23	
01232118				m	5,21		9,13		2x18	26,70kg		1,23	
01232120				m	5,77		9,97		2x20	29,20kg		1,23	
01232123				m	6,61		11,65		2x23	35,50kg		1,23	

Características técnicas

Utilización

Altura de acceso / trabajo max (m) 12,55m

Material

TUBESCA-COMABI - 976 ROUTE DE SAINT-BERNARD - 01604 TRÉVOUX - FRANCE - TÉL : +33 (0) 4 74 00 90 90 - FAX : +33 (0) 1 48 46 68 42

Page:2

Copyright © 2017 TUBESCA-COMABI. Todos los derechos reservados

Documento no contractual. Leer las condiciones comerciales.

Toutes les dimensions et les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis dans l'intérêt de l'amélioration de nos produits.

Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333
Etiqueta NF	1
Etiqueta GS	