

## Información sobre el producto

---

La escalera Multiscopic de aluminio Tubesca-comabi permite un uso polivalente en todas las circunstancias. Es un medio de acceso ligero, seguro y cómodo. Cumple con la norma EN 131-4 y el decreto 96 333. Está disponible en versiones de 4x3 y 4x4 peldaños.

### Sus puntos fuertes:

- Esta escalera puede utilizarse desplegada recta o en posición de doble plano de subida.
- Bloqueo del peldaño

Uso : Intensivo

\*solo disponible en Francia metropolitana

## LOS MODELOS

| Ref      | Espaciamiento<br>: | Profundidad<br>mínima : | Profundidad<br>máxima : | Altura<br>del<br>producto<br>total (m)<br>: | Altura<br>del<br>producto<br>plegado<br>: | Altura<br>aérea<br>: | Altura del<br>producto<br>desplegado<br>: | Distancia<br>de la<br>pared : | Número<br>de<br>escaleras<br>/<br>escalones<br>: | Peso<br>(kg) : | Ancho<br>estabilizadores<br>plegados : | Ancho con<br>estabilizadores<br>: | Distancia<br>entre<br>ejes : |
|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|----------------------|---|-------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------------|------------------------------|
| 00094318 |                    |                         |                         | 2,72m                                       |   |                      |   |                               | 4x3  | 9,50kg         |  |                                   |                              |
| 00094319 |                    |                         |                         | 3,73m                                       |   |                      |   |                               | 4x4  | 11,70kg        |  |                                   |                              |

## Características técnicas

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Uso                                | Intensivo                      |
| Utilización                        | Suelo plano y desfase de nivel |
| Altura de acceso / trabajo max (m) | 4,63m                          |
| Material                           | Aluminio                       |
| Carga máxima (kg)                  | 150kg                          |
| Garantía (años)                    | 2                              |
| Normas                             | EN 131-4                       |

Decreto 96333

Etiqueta NF

Etiqueta GS