


Información sobre el producto

El Generis 750 es un andamio móvil fabricado en acero galvanizado soldado con un suelo de contención de 190 x 65 cm, lo que le confiere una gran estabilidad y lo hace apto para su uso tanto en interiores como en exteriores. Sus ruedas regulables de Ø 200 mm permiten ajustarlo a cualquier tipo de superficie. Su base plegable, las barandillas de una sola pieza y los suelos de contención permiten montarlo con gran rapidez y seguridad. Posee la etiqueta de calidad NF y es conforme a la normativa EN 1004-1. El Generis 750 puede trabajar hasta 13,5 m.

Sus puntos fuertes:

- Kit de escalera opcional y ajuste de las ruedas para corregir un desnivel.
- Cuna de acceso

Uso : Intensivo

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in a white, bold font inside a blue circle, with the words 'NORME FRANÇAISE' written in a smaller font around the top edge of the circle.

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Ancho (sin estabilizador) :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :	Ancho estabilizadores plegados :
03012020	5,00m	4,10m	2,80	1	m	2,31	4,28	179,00kg	3534740174723	0,85
03012021	8,00m	7,10m	5,80	3	m	2,31	4,28	311,00kg	3534740174730	0,85
03012022	11,00m	10,10m	8,80	4	m	2,31	5,20	430,00kg	3534740174747	0,85
03012023	13,50m	12,60m	11,50	5	m	2,31	6,80	570,00kg	3534740174754	0,85

Características técnicas

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano y desnivelado con el kit opcional
Altura de acceso / trabajo max (m)	13,50m
Longitud de la bandeja (m)	1,90m
Ancho de la bandeja (m)	0,65m
Longitud de la huella (m)	2,31m
Ancho de huella (m)	0,85m

Material	Acero
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004/924 ; DRT 2005/08
recomendaciones	