


Información sobre el producto

El Generis 950 es un andamio móvil de acero galvanizado soldado con un suelo de contención de 290 x 65 cm, lo que le confiere una gran estabilidad y permite su uso en interiores y exteriores. Sus ruedas regulables de Ø 250 mm permiten ajustarlo a cualquier tipo de superficie. Su base plegable, las barandillas de una sola pieza y los suelos de contención permiten montarlo con gran rapidez y seguridad. Posee el sello distintivo NF y es conforme a la normativa EN 1004-1. El Generis 950 puede trabajar hasta 13,5 m.

Sus puntos fuertes:

- Kit de escalera opcional y ajuste de ruedas ø 200 mm.
- Cuna de acceso

Uso : Intensivo

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in a bold, white font inside a blue circle, with the words 'NORME FRANÇAISE' written in a smaller font around the top edge of the circle.

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Ancho (sin estabilizador) :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :	Ancho estabilizadores plegados :
03016010	5,00m	4,10m	2,80	1	m	3,36	5,28	207,00kg	3534740174785	0,85
03016011	8,00m	7,10m	5,80	3	m	3,36	6,20	378,00kg	3534740174792	0,85
03016012	11,00m	10,10m	8,80	4	m	3,36	6,20	508,00kg	3534740174808	0,85
03016013	13,50m	12,60m	11,50	5	m	3,36	7,80	670,00kg	3534740174815	0,85

Características técnicas

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano
Altura de acceso / trabajo max (m)	13,50m
Longitud de la bandeja (m)	2,90m
Ancho de la bandeja (m)	0,65m
Longitud de la huella (m)	3,36m
Ancho de huella (m)	0,85m

Material	Acero
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004/924 ; DRT 2005/08
recomendaciones	