


Información sobre el producto

La gama CROSS permite un uso intensivo y trabajar cada metro hasta 9,85 m de trabajo. La superficie útil de los suelos del CROSS 250 ofrece un buen confort de trabajo (240 x 65 cm)

Sus puntos fuertes:

- Gracias al sistema Ergoblock®, los estabilizadores son fáciles de instalar y el apriete es controlado.
- Fijaciones Ergoblock®

Uso : Intensivo

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in white inside a blue circle, with the text 'NORME FRANÇAISE' written in a smaller font around the top edge of the circle.

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Número de plataforma :	Ancho (sin estabilizador) :	Longitud estabilizadores cerrada :	Longitud con estabilizadores :	Peso (kg) :	EAN barcode :	Ancho estabilizadores plegados :
26404720	3,85m	3,00m	1,85	1	m	2,81	4,50	84,00kg	3178740233785	0,90
26404730	4,85m	4,00m	2,85	1	m	2,81	4,50	92,80kg	3178740233792	0,90
26404740	5,85m	5,00m	3,85	2	m	2,81	4,50	134,40kg	3178740233808	0,90
26404750	6,85m	6,00m	4,85	2	m	2,81	4,50	162,80kg	3178740233815	0,90
26404760	7,85m	7,00m	5,85	3	m	2,81	4,50	181,50kg	3178740233822	0,90
26404770	8,85m	8,00m	6,85	3	m	2,81	5,30	197,10kg	3178740233839	0,90
26404780	9,85m	9,00m	7,85	4	m	2,81	5,30	238,70kg	3178740233846	0,90

Características técnicas

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano y desnivelado
Altura de acceso / trabajo max (m)	9,85m
Longitud de la bandeja (m)	2,40m
Ancho de la bandeja (m)	0,65m

Longitud de la huella (m)	m
Ancho de huella (m)	m
Material	Aluminio
Carga máxima (kg / m ²)	200kg/m ²
Garantía (años)	5
Normas	EN 1004-1
Decreto	2004-924
recomendaciones	