


## Información sobre el producto

---

### Sus puntos fuertes:

- **Articulaciones muy gruesas, con nervaduras, ultrarresistentes.**
- **Peldaños estriados 80 mm antideslizantes, engastados en los montantes**

Uso : Intensivo

Norma(s) : The NF logo consists of the letters 'NF' in white inside a blue circle, with the text 'NORME FRANÇAISE' written in a smaller font around the top inner edge of the circle.

## LOS MODELOS

| Ref      | Altura de acceso / trabajo (m) : | Número de escaleras / escalones : | Altura del piso : | Altura del producto plegado : | Espesor : | Ancho (sin estabilizador) : | Requisitos mini-EN131 : | Distancia entre ejes : | Sección : | Peso (kg) : | Dimensiones del embalaje : | EAN barcode : |
|----------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------|
| 02375103 | 2,66m                            | 3                                 | 0,66              | 1,44                          |           | 0,43m                       |                         | 0,75                   |           | 4,40kg      |                            | 3178740048259 |
| 02375104 | 2,89m                            | 4                                 | 0,89              | 1,69                          |           | 0,46m                       |                         | 0,91                   |           | 5,10kg      |                            | 3178740048266 |
| 02375105 | 3,12m                            | 5                                 | 1,12              | 1,94                          |           | 0,48m                       |                         | 1,06                   |           | 5,90kg      |                            | 3178740048273 |
| 02375106 | 3,36m                            | 6                                 | 1,36              | 2,19                          |           | 0,51m                       |                         | 1,22                   |           | 6,80kg      |                            | 3178740048280 |
| 02375107 | 3,59m                            | 7                                 | 1,59              | 2,44                          |           | 0,54m                       |                         | 1,37                   |           | 7,50kg      |                            | 3178740048297 |
| 02375108 | 3,82m                            | 8                                 | 1,82              | 2,68                          |           | 0,56m                       |                         | 1,52                   |           | 8,30kg      |                            | 3178740048303 |
| 02375109 | 4,05m                            | 9                                 | 2,05              | 2,93                          |           | 0,59m                       |                         | 1,68                   |           | 9,20kg      |                            | 3178740048310 |
| 02375110 | 4,28m                            | 10                                | 2,28              | 3,18                          |           | 0,61m                       |                         | 1,88                   |           | 10,10kg     |                            | 3178740048327 |

## Características técnicas

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Uso                                | Intensivo |
| Altura de acceso / trabajo max (m) | 4,28m     |
| Pasos / pasos (mm)                 | 80mm      |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Dimensión del reposapiés (mm) | 280x250mm       |
| Material                      | Aluminio        |
| Carga máxima (kg)             | 150kg           |
| Garantía (años)               | 5               |
| Normas                        | EN 131          |
| Decreto                       | 96333; Warenwet |