


Información sobre el producto



Sus puntos fuertes:

- Plataforma de fundición de aluminio, antideslizante, pintura epoxi.
- Manipulación sin peligro y manejo confortable

Uso : Ultra intensif

Norma(s) : 

LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02370003	2,66m	3	0,66	1,48		0,48m	0,41	0,79		4,80kg		3178740001681
02370004	2,88m	4	0,88	1,73		0,52m	0,44	95,00		6,40kg		3178740001421
02370005	3,10m	5	1,10	1,97		0,57m	0,46	1,10		7,50kg		3178740001063
02370006	3,32m	6	1,32	2,21		0,61m	0,49	1,25		8,70kg		3178740004583
02370007	3,54m	7	1,54	2,46		0,66m	0,51	1,41		10,30kg		3178740002015
02370008	3,76m	8	1,76	2,70		0,70m	0,54	1,56		11,60kg		3178740000400
02370009	3,98m	9	1,98	2,94		0,74m	0,56	1,71		13,40kg		3178740002794

Características técnicas

Uso	Ultra intensif
Altura de acceso / trabajo max (m)	3,98m
Pasos / pasos (mm)	90mm
Dimensión del reposapiés (mm)	280x250mm

Material	Aluminio anodizado
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333