

## Información sobre el producto


---



### Sus puntos fuertes:

- Sistema de plataforma de aluminio, plegable, patentado, muy robusto.
- Tacos envolventes, montantes de Ø 50 mm Ref. 09007350

Uso : Ultra intensif

Norma(s) : 

## LOS MODELOS

Ref	Altura de acceso / trabajo (m) :	Número de escaleras / escalones :	Altura del piso :	Altura del producto plegado :	Espesor :	Ancho (sin estabilizador) :	Requisitos mini-EN131 :	Distancia entre ejes :	Sección :	Peso (kg) :	Dimensiones del embalaje :	EAN barcode :
02376004	2,95m	4	0,95	1,91		0,69m		0,98		10,80kg		3178740025380
02376005	3,20m	5	1,20	2,16		0,72m		1,14		12,40kg		3178740025397
02376006	3,42m	6	1,42	2,41		0,75m		1,30		14,50kg		3178740025403
02376007	3,66m	7	1,66	2,66		0,78m		1,46		15,50kg		3178740025410
02376008	3,90m	8	1,90	2,91		0,81m		1,62		17,00kg		3178740025427
02376009	4,13m	9	2,13	3,16		0,84m		1,78		19,60kg		3178740025434
02376010	4,37m	10	2,37	3,41		0,87m		1,94		21,50kg		3178740025441
02376012	4,84m	12	2,84	3,91		0,93m		2,26		27,50kg		3178740025458

## Características técnicas

Uso	Ultra intensif
Altura de acceso / trabajo max (m)	4,84m
Material	Aluminio

Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	EN 131
Decreto	96333