

## Información sobre el producto

---



Cette plate-forme PIR/PIRL en aluminium Tubesca-Comabi est disponible de 2 à 5 marches. Elle permet d'accéder jusqu'à 3m15 de hauteur travail. Sa conception tubulaire, son encombrement réduit et son passage libre arrière font de cette plate-forme un produit léger et utilisable dans les endroits restreints. Il dispose d'un garde-corps rigide semi-automatique et de plinthes intégrées pour garantir la sécurité de son utilisateur. Avec ses 27cm d'épaisseur replié, il se stocke facilement. La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles. Il répond aux normes PIRL 93-353, EN 131-7 et au décret 2004-924, il est labellisé NF. \* Les modèles 2 et 3 marches n'ont pas de stabilisateurs.

### Sus puntos fuertes:

- Estabilizadores con ajuste milimétrico patentado.
- Repisa portaherramientas de serie



Uso : Intensivo

## LOS MODELOS

Ref	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Designación :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho (sin estabilizador) :	Espacio bajo el reposapiés :	ancho :	Altura del producto plegado :	Altura del producto desplegado :	Número de escaleras / escalones :	Peso (kg) :	Distancia entre ejes :	Dimensiones del embalaje :	Altura de acceso / trabajo (m) :
02272512	m	0,51	PROFORT BARANDILLA FIJE 2 peldaños	0,63	m			1,73		2	12,90kg			2,51m
02272513	m	0,70	PROFORT BARANDILLA FIJE 3 peldaños	0,63	m			1,92		3	14,20kg			2,70m
02272514	m	0,93	PROFORT BARANDILLA FIJE 4 peldaños	0,74	m			2,18		4	17,40kg			2,93m
02272515	m	1,15	PROFORT BARANDILLA FIJE 5 peldaños	0,74	m			2,43		5	18,70kg			3,15m

## Características técnicas

---

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano
Altura de acceso / trabajo max (m)	3,15m
Dimensiones de la plataforma (mm)	490x400mm
Pasos / pasos (mm)	60mm
Material	Aluminio
Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	PIRL NFP 93353
Decreto	2004/924