

Información sobre el producto



Cette plate-forme PIR/PIRL télescopique en aluminium Tubesca-Comabi permet d'accéder jusqu'à 3m16 de hauteur travail avec un réglage des pieds tous les 20cm : un produit / 3 hauteurs de travail différentes et une mise en place en escalier possible. Sa conception tubulaire, son encombrement réduit et son passage libre arrière font de cette plate-forme un produit léger et utilisable dans les endroits restreints. Il dispose d'un garde-corps rigide semi-automatique et de plinthes intégrées pour garantir la sécurité de son utilisateur. Entièrement repliable avec son garde-corps rabattable son encombrement replié est d'autant plus optimisé. Il répond aux normes PIRL 93-353 et au décret 2004-924.

Sus puntos fuertes:

- Dimensiones totales reducidas, utilizable en espacios reducidos.
- Portillon arrière SÉCURITÉ?MAXI



Uso : Intensivo

LOS MODELOS

Ref	Altura del producto total (m) :	Altura del piso :	Designación :	Ancho estabilizadores plegados :	Ancho (sin estabilizador) :	Espacio bajo el reposapiés :	ancho :	Altura del producto plegado :	Altura del producto desplegado :	Número de escaleras / escalones :	Peso (kg) :	Distancia entre ejes :	Dimensiones del embalaje :	Altura de acceso / trabajo (m) :
02272750	m	0,70	Profort x-tend 3 à 5 marches		m			1,36		3 - 5	20,30kg			3,16m

Características técnicas

Uso	Intensivo
Utilización	Suelo plano y desnivelado
Altura de acceso / trabajo max (m)	3,16m
Dimensiones de la plataforma (mm)	517x402mm
Pasos / pasos (mm)	60mm
Material	Aluminio

Carga máxima (kg)	150kg
Garantía (años)	5
Normas	PIRL NFP 93353
Decreto	2004/924